



NIEUW

Si-27

DE BESTE TECHNOLOGIE
TEGEN DE BESTE PRIJS



De Si-27 combineert de gepatenteerde zuigerpomptechnologie van Sauermann met talrijke voordelen die van onze condenswaterpompen verwacht mogen worden.



Laag geluidsniveau
tijdens de werking
Getest volgens EN ISO 3744



Gepatenteerde
zuigerpomptechnologie



Buis 1,50 m - Ø 6 mm

Si-27

Een beproefde technologie

De Si-27 is geschikt voor airconditioners tot 20 kW. De zuigerpomptechnologie is speciaal ontwikkeld voor het wegpompen van het condenswater dat zij produceren. De in ieder type omgeving betrouwbare Si-27 biedt een zeer stil geluidsniveau, ongeacht de hoeveelheid af te voeren condenswater.



Betrouwbaar en zuinig

- **Gepatenteerde Sauermann technologie:** zorgt voor een hoge verwerkingsnelheid en de afvoer van de in het condenswater aanwezige kleine deeltjes.
- **De perfecte combinatie:** biedt de meeste voordelen van onze productlijn mini-condenswaterpompen, tegen een lage prijs.
- **Stille werking:** 20 dB(A) getest door een onafhankelijk laboratorium.
- **Eenvoudig te installeren:** compacte vormgeving.
- **Energiebesparing:** door de hoge verwerkingsnelheid worden de werkingstijd en het elektriciteitsverbruik verminderd.

Inhoud van de set

- Zuigerpomp
- Bevestigingsplaatje
- Afneembare voedingskabel van 0,8 m
- Transparante PVC buis, binnen-Ø 6 mm, L 1,5 m
- 6 kabelbinders
- Vlottermodule (SI2958, voedingskabel 1,5 m)
- Installatieset van de vlottermodule:
 - koppeling binnen-Ø 15 x L 35 mm
 - ontluchtingslang binnen-Ø 4 x L 75 mm
 - bevestigingsrail
 - tape

Technische gegevens

Max. verwerkingsnelheid	20 l/u
Max. aanzuighoogte	3 m
Max. opvoerhoogte	10 m (verwerkingsnelheid = 4 l/u)
Geluidsniveau op 1 m volgens EN ISO 3744 (meting LNE, op pomp in water, buiten toepassing)	20 dB(A)
Isolatieklasse	Dubbele isolatie
Veiligheidscontact	NF 8 A resistief - 250 V
Warmtebeveiliging (oververhitting)	115 °C (automatische herstart)
Werkingscyclus	100 % Permanent ingeschakeld
Beschermingsfactor	IP20

