

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

PRECLEAN

Pagina 1

Uitgegeven: 18/01/2007

Revisie nr. 2

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

**Produktnaam:** PRECLEAN

**Firmanaam:** Advanced Engineering Ltd

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

Tel: +44(0)1256460300

Fax: +44(0)1256462266

Tel (in geval van nood): +44(0)1256460300

## 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**Ingrediënten:** BIOCIDE 1-10%

[Xn] R21/22; [C] R34; [N] R50

- ALCOHOL ETHOXYLATE #2 1-10%

[Xn] R22; [Xi] R41; [-] R53

- PROPAN-2-OL 1-10%

EINECS: 200-661-7 CAS: 67-63-0

[F] R11; [Xi] R36; [-] R67

- DISODIUM METASILICATE 1-10%

EINECS: 229-912-9 CAS: 6834-92-0

[C] R34; [Xi] R37

## 3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Belangrijkste gevaren:** Irriterend voor de ogen en de huid.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich pijn en roodheid voordoen.

**Inslikken:** De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen. Er kunnen zich misselijkheid en maagpijn voordoen.

**Inademen:** Geen symptomen.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)

**Kontakt met huid:** Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Naar ziekenhuis brengen voor onderzoek door specialist.

[vervolgd..]

**Inslikken:** Geen braakwekkende middelen toedienen. Om de 10 minuten 1 glas water te laten drinken. Zo spoedig mogelijk naar ziekenhuis brengen.

**Inademen:** Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in gevaar gebracht wordt. Raadpleeg een arts.

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Blusmiddelen:** Water. Kooldioxide. Droog chemisch poeder.

**Bescherming brandbestrijders:** Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

## 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**Pers. voorzorgsmaatregelen:** Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming.

**Milieu voorzorgsmaatregelen:** Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen.

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten geëtiketteerde afvalhouder overpompen en op een gepaste manier verwijderen. De plek waar het produkt gemorst is met voldoende water afspoelen.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

**Hanteringsvereisten:** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

**Opslagkondities:** Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.

**Geschikte verpakking:** Mag alleen in oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

**Ingrediënten:** PROPAN-2-OL

TWA (8 uur blootstelling): 999 mg/m<sup>3</sup> KBL (15 min. blootstelling): 1250 mg/m<sup>3</sup>

**Technische maatregelen** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

**Bescherming van ademhaling:** Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.

**Bescherming van de handen:** PVC handschoenen.

**Bescherming van de ogen:** Veiligheidsbril met zijkleppen.

**Bescherming van de huid:** PVC beschermende kleding.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Toestand:** Vloeistof

**Kleur:** Bleekgroen

**Geur:** Met zoete geur

**Verdampingssnelheid:** Matig

**Oplosbaarheid in water:** Mengbaar

**Viscositeit:** Viscieus

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**Stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

- Ingrediënten:** PROPAN-2-OL  
IVN RAT LD50 1088 mg/kg  
ORL MUS LD50 3600 mg/kg  
ORL RAT LD50 5045 mg/kg  
SCU MUS LDLO 6 gm/kg
- DISODIUM METASILICATE  
ORL MUS LD50 770 mg/kg  
ORL RAT LD50 1153 mg/kg

**Blootstellingsplaatsen:** Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.

**12. MILIEU-INFORMATIE**

**Mobiliteit:** Oplosbaar in water.

**Persistentie en afbraak:** Slechts gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.

**Mogelijke bioaccumulatie:** Licht bioaccumuleerbaar.

**Andere schadelijke effecten:** Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

**13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING**

**Verwijderingshandelingen:** D10 Verbranding op het land.

**Verwijderen van verpakking:** Reinigen met water. Als normaal industrieel afval verwijderen.

**Opmerking:** De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER****ADR / RID**

**UN Nr:** -

**Juiste ladingnaam:** ONGEVAARLIJK GOED MET BETREKKING TOT DE VERVOERSVOORSCHRIFTEN.

**IMDG / IMO**

**UN nr:** -

**IATA / ICAO**

**UN nr:** -

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

**Gevarensymbolen:** Irriterend.



**R-zinnen:** R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

- S-zinnen:** S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- S36/37/39: Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.
- S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

**Opmerking:** De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

- R-zinnen van deel 2:** R21/22: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
- R34: Veroorzaakt brandwonden.
- R50: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
- R22: Schadelijk bij opname door de mond.
- R41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
- R53: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- R11: Licht ontvlambaar.
- R36: Irriterend voor de ogen.
- R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- R37: Irriterend voor de ademhalingswegen.

**Wettelijke ontkenning:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.