



# WebHeat Control P30

## Digitale temperatuur regelaar met alarm uitgang

WebHeat Control P30 is een programmeerbare elektronische temperatuurregelaar met externe sensor voorzien van een extra relais uitgang voor bijvoorbeeld alarmmeldingen bij hoge of lage temperaturen.

Geschikt voor vele toepassingen door het grote instelbereik van -50°C tot + 150°C en toepassing van eventueel 2 sensoren. Het extra relais kan gecombineerd worden met gebouwbeheerssystemen voor bijvoorbeeld alarmmeldingen bij lage temperaturen of storingen.

WebHeat Control P30 is voorgeprogrammeerd voor vorstbeschermingstoepassingen in combinatie met WebHeat SR en wordt compleet geleverd inclusief temperatuursensor, waterdichte behuizing en M25 wartels.

Een extra sensor is leverbaar voor toepassingen met gemiddelde leidingtemperaturen. Eenvoudig te bedienen en eventueel te beveiligen met wachtwoord.



### Technische gegevens:

Display:	LED, 4 cijfers met grafische iconen
Instelbereik:	-50°C tot + 150°C
Uitgang 1 (verwarmingsuitgang):	Maximaal 20A, 4500 Watt
Uitgang 2 (alarm uitgang):	Maximaal 8A, 1500 Watt
Alarm:	Akoestisch signaal (uitschakelbaar) Geprogrammeerd op +2°C, wijzigbaar
Sensor:	NTC 5kΩ @ 20°C Lengte 2 meter, IP67
Beschermingsklasse:	IP20 / IP65 in bijgeleverde behuizing
Afmetingen behuizing:	175 x 151 x 95 mm